

Att bygga en Våtflyga

Här skall vi bygga en Pheasant Tail Nymph. Atraktiv i stort sett för all sorts fisk, förtyngda eller oförtyngda, olika färg-kombinationer är bra att ha för att täcka olika fiskesituationer.

Krok: våtflugerkrok nr 6-14

Bindtråd: svart

Förtyngning: koppartråd

Stjärt: fasanstjärtfjäder

Kropp: fasanstjärtfjäder

Ribb: koppartråd

Ryggsköld/vingtäckare: fasnstjärtfjäder

Bröst: påfågelhearl

- 1 Fäst bindtråden vid krokbojen. Linda koppartråd på den främre tredjedelen av krokskaftet så att en liten kula bildas. Fixera den med en droppe lack eller några bindtrådsvarv. Klipp bort ändarna av koppartråden. Bild 1.
- 2 Fäst in 3-4 hackelfibrer från fasanstjärtfjäder som stjärtspröt. Längden på stjärten skall vara ca halva längden av krokskaftet. Ovanpå stjärten fästs koppar-tråden in, som senare skall användas som ribbing. Bild 2.
- 3 Bindtråden skall nu vara i höjd med hullingen. Ta 4-5 fibrer från fasanstjärtfjäder och fäst in i spetsarna. Bild 3.
- 4 Linda fjäderfibrerna i täta täckande varv fram till för-tyngningen. Fäst med ett par bindtrådsvarv.
- 5 Linda 5-6 varv koppartråd jämnt fördelade över kroppen. Fäst koppartråden och klipp bort resterna. Vik fasanstjärtfibrerna bakåt och fixera med bindtråd. Bild 5.
- 6 Fäst in 2-3 påfågelhearl. Bild 6.
- 7 Tvinna det längre av påfågelhearlen några varv och linda dem över bröstpartiet. Fäst och klipp bort resterna. Vik fasanstjärtfibrerna över bröstpartiet. Fäst och klipp bort rester. Bild 7.
- 8 Avsluta med att tillverka ett litet huvud. Fäst bindtråden. Lacka och flugan är klar. Bild 8.

